

POWERSTEP fitlet2 BTO



小型・薄型ファンレスコンピュータ

幅112 mm × 奥行112 mm × 高さ25 mm

「POWERSTEP fitlet2 BTO（パワーステップ フィットレットツー ビーティーオー）」は、振動・衝撃に強く、塵や埃の多い過酷な環境にも耐えうる、薄型でタフなファンレスコンピュータです。小型かつ軽量のため狭い部屋やわずかなスペースでも設置することができます。写真はVESAマウント対応トップカバー装着時です。ディスプレイの背面や壁などに取り付けることができます。

■製品特徴

- 小型・薄型・軽量・堅牢
- 内部に可動パーツがなく、振動・衝撃にも強い
- 通気口のないファンレス構造
- 20℃～70℃対応の広温度対応モデルに変更可能

■おすすめの用途・設置場所

塵・埃・砂に強い。 倉庫や屋外での使用に



本製品は通気口がなく、故障の原因となる機器内部への塵や埃の混入を防ぎます。埃っぽい倉庫や、砂埃が舞うような環境でも使用できます。

屋外の駐車場・駐輪場や玄関など 防犯カメラ用ビデオサーバ

本製品は0℃～45℃の環境に対応しており、塵や埃の多い環境でも壊れにくいのが特徴です。防犯カメラ用ビデオサーバとして屋外駐車場や駐輪場、玄関などの片隅に設置することができます。小型なので場所もとりません。



広温度対応モデルに変更して 空調のない物置や冷蔵倉庫に

夏と冬の気温差が大きい日本。本製品の広温度対応モデルは-20℃～70℃の間で正常に動作します。空調設備のない物置や倉庫、冷蔵倉庫にも設置できます。



揺れが大きい車内の設置にも

本製品は内部に可動パーツがなく、振動や衝撃を受けても壊れにくい構造です。小型のため、狭い車内でも邪魔になりません。しかも電源ケーブルはツイストロック機能つき。振動が起きても抜けにくい仕様です。



ブログやってます。

アキバの
アミュレット店員がやってみた




POWERSTEP fitlet 2 BTO関連記事：

<https://www.amulet.co.jp/shop-blog/?s=fitlet+2>

■標準構成

※本製品はWindows 11には対応していません。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

	基本仕様	備考
型番	AMU-PS-FTL-BTO	fitlet2 - fit IoT
CPU	Intel Celeron J3455 (4コア4スレッド 1.5 GHz)	Intel Atom x5-E3930 (2コア2スレッド 1.3 GHz) Intel Atom x7-E3950 (4コア4スレッド 1.6 GHz)
チップセット	SoC (System On a Chip)	
メモリ	4 GB DDR3L 1600 MHz SODIMM	8 GB DDR3L 1600 MHz SODIMMに換装可
ストレージ	128 GB M.2 SATA SSD	M.2 SATA SSD : 128 GB ~ 512 GB、 2.5インチ HDD : 500 GB ~ 2 TB または 2.5インチ SSD : 250 GB ~ 4 TB のいずれか
グラフィックス	Intel HDグラフィックス 500	
ネットワーク	2x Intel Gigabit Ethernet Intel i211	
インターフェース (フロント)	2x USB3.0 Type-A / 1x 3.5mm ヘッドホンジャック / 1x 3.5mm マイクロホンジャック	
インターフェース (リア)	2x USB2.0 Type-A / 1x HDMI 1.4(4k @ 30 Hz対応) / 1x mini DP 1.2(4k @ 60 Hz 対応) / 2x Gigabit Ethernet / 1x RS232 シリアルポート※ / 1x ACアダプタジャック(12 V)	※ 利用にはCompLab mini-serial to DB-9 adapter cableが必要です。
使用環境温度	0 °C ~ 45 °C	ただし結露なきこと オプションで-20 °C ~ 70 °C対応のモデルに変更可能
サイズ	放熱フィン付きトップカバー装着時 : 112 mm(W) × 84 mm(D) × 34 mm(H)	VESAマウント対応トップカバー装着時 : 112 mm(W) × 112 mm(D) × 25 mm(H) 2.5インチストレージマウンタ装着時 : + 18 mm(H)
重量	約350 g	2.5インチストレージマウンタ装着時 : 約400 g (ストレージ含まず)
付属品	1x ACアダプタ (12 V, 3 A) / Owner's manual / 保証書	
サポート	センドバック3年間	
対応OS	Windows 10 / Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 / Ubuntu 20.04 LTS / CentOS 7.8 / pfSense 2.4.5-p1	



■選択可能なオプション

●広温度対応モデルへの変更

-20 °C ~ 70 °Cまでの範囲で運用可能

●VESAマウント対応トップカバーへ変更

本体をディスプレイ背面や壁に設置可能

●LANポート追加パーツ

ギガビットイーサネットポートを2個追加可能

●PoE対応LANポート追加パーツ

PoE対応ギガビットイーサネットポートの追加

●Wi-Fiモジュール + アンテナの追加

Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.2に対応

●2.5インチストレージマウンタ追加

2.5インチのHDDまたはSSDを搭載可能



本製品はお客様のご要望や仕様用途に応じてCPUやメモリ・ストレージの容量などのカスタマイズや、オプションの追加が可能です。詳細は、以下のURLをご覧ください。

<https://www.amulet.co.jp/solutions/custompc/powerstep-fitlet2-bto/quote/>

アミュレット株式会社

〒101-0021東京都千代田区外神田3-5-12 聖公会神田ビル1階

法人営業部 03-5295-8439 <https://www.amulet.co.jp>

AMULET